Техническое описание

# Багетная эмаль

| | |
|---|---|
| **Назначение** | Водоразбавляемая, акриловая, быстросохнущая шелковисто- матовая эмаль для декоративных элементов интерьера из гипса, дерева, полиуретана, полистирола и пр. минеральных либо синтетических материалов.<br><br>Эмаль создаёт эффект бархатной перламутровой поверхности, позволяет получить уникальные эффекты в интерьере, особенно в сочетании с декорированием интерьера декоративным покрытием **«La SETA»** . |
| **Особые Свойства** | Высокопрочная, химически стойкая плёнка. Высокая стойкость к старению. Высокая эластичность плёнки. Не растрескивается и не отслаивается. Экологически безопасна. Не изменяет цвет в процессе эксплуатации. Не имеет вредного запаха. |
| **Тип поверхности** | Обои, полистирол, пенопласт, бетон, кирпич, дерево, штукатурка, ЦСП, подготовленная минеральная плита, ДВП, ДСП, ОСБ, ОСП, ГКЛ, ГВЛ, твердые пластики (за исключением полиэтилена, тефлона) и пр. |
| **Предварительная подготовка поверхности и нанесение** | **Для гипсовых и минеральных поверхностей:**<br><br>Поверхность должна быть твердой, сухой, очищенной от пыли, жирных (масляных) пятен, силикона, непрочные (рыхлые) участки удалить и отремонтировать.<br><br>Перед окрашиванием, поверхность огрунтовать грунтом «Livna 27» а сильно впитывающие основания грунтом «Livna 07».<br><br>Не рекомендуется применение других грунтов, так как их применение может существенно снизить адгезию эмали и в целом |

Производитель ООО «Сибирский завод отделочных материалов «ЛИВНА»
Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20
Телефон: 8 383 212 55 60, 230 00 38
E-Mail: livna_zaw@ngs.ru
Сайт: www.livna.ru

срок службы.

Окрашивание изделия производить кистью для акриловых лаков и эмалей, желательно завершающие мазки делать в одном направлении. Эмаль наносится в два слоя, при сложной фактуре рельефа, глубокие частиэлементов желательно прокрашивать предварительно тонкой кистью , затем окрашивать основную поверхность.

**Для деревянных поверхностей:**

Поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от выходов смолы, жирных (масляных) пятен, трещины, сколы, выпавшие сучки зашпатлевать шпатлёвкой «Ливна WF 05» .

В случае вероятного поражения изделия грибком обработать биозащитой «Ливна ET 28», Загрунровать грунтом по дереву «Ливна P 129» (внимательно следите за тем, чтобы поверхность была покрыта полностью без пропусков) .

Поверхности окрашенные ранее масляной или алкидной краской: необходимо очистить от отслаивающегося материала, зачистить мелкой абразивной шкуркой. Промыть 3-5% раствором соды, промыть водой.

**Для полиуретановых и синтетических материалов:**

Полиуретановые элементы декора с каширована поверхностью очистить от пыли, загрунтовать грунтом **«La SETA - FONDO»**. Подготовку изделий из прочих синтетических материалов необходимо производить в зависимости от пористости поверхности.

Окрашивание изделия производить кистью для акриловых лаков и эмалей, желательно завершающие мазки делать в одном направлении. Эмаль наносится в два слоя, при сложной фактуре рельефа, глубокие частиэлементов желательно прокрашивать предварительно тонкой кистью , затем окрашивать основную поверхность.

Производитель ООО «Сибирский завод отделочных материалов «ЛИВНА»
Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20
Телефон: 8 383 212 55 60, 230 00 38
E-Mail: livna_zaw@ngs.ru
Сайт: www.livna.ru

# Техническое описание

| | |
|---|---|
| **Способ нанесения** | Перед применением эмаль тщательно перемешать. Эмаль изготовлена с вязкостью для удобного нанесения кистью, валиком, распылителем любого типа. Диаметр сопла распылителя рекомендуем подобрать экспериментально, в зависимости от типа прибора, используемого давления и пр. окрашивая пробные участки.<br><br>При необходимости эмаль можно разбавить чистой водой не более 10%<br><br>Для достижения идеального результата рекомендуем наносить краску в два слоя с промежутком на высыхание первого слоя 1,5 – 2 часа. (Эмаль на ощупь совершенно сухая.)<br><br>Свеже окрашенные поверхности следует оберегать от интенсивного истирания в течении нескольких дней после нанесения, т.к. он набирает прочность постепенно, и достигает расчетных значений через 48-72часа при температуре воздуха +20°С и влажности 60-80%<br><br>Не наносить эмаль на поверхности, нагретые выше +35°С, а так же при сквозняках.<br><br>Максимальную прочность и эффектный внешний вид эмаль приобретает в условиях естественной сушки при нормальных условиях.<br><br>Для достижения особых эффектов мастера имеют возможность смешивать эту эмаль с любыми продуктами **ART secolo, ЛИВНА .** А так же допускается наносить Багетную эмаль шпателем(гладилкой) фактурными валиками, морской губкой и пр. |
| **Состав** | Полимеры. Водорастворимая экологически безопасная эмаль. |
| **Блеск** | Шелковистый перламутр. |

Производитель ООО «Сибирский завод отделочных материалов «ЛИВНА»
Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20
Телефон: 8 383 212 55 60, 230 00 38
E-Mail: livna_zaw@ngs.ru
Сайт: www.livna.ru

# Техническое описание

| | |
|---|---|
| **Цвет, колеровка** | Белая. Колеруется пигментными пастами всех систем для водорастворимых красок, а так же тонер красками «Livna-S133» в светлые тона. Из за особенностей цветопередачи через перламутровый компонент для колеровки лучше всего подходит система **ART secolo «*La* SETA»**<br><br>Заколерованая краска обмену не подлежит, рекомендуем пользоваться тест- пробниками при выборе оттенка. |
| **Срок службы** | Не менее 10 лет |
| **Расход** | 0,1л/м$^2$ по гладкой поверхности. В случае сильно впитывающей поверхности, а также в случае рельефной, шероховатой поверхности расход может увеличиваться. |
| **Здоровье и безопасность** | Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в соответствии с требованиями европейских санитарных норм. Соответствует европейскому экологическому стандарту, регулирующему содержание ЛОС (летучих органических соединений) 2004/42/ЕС.<br><br>(превосходит требования Российским санитарных норм)<br><br>Во время работы рекомендуем надевать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратитесь к врачу. При попадании на кожу, промойте водой с мылом.<br><br>Храните банки с плотно закрытой крышкой в местах, недоступных детям. |
| **Охрана окружающей среды** | Не выливайте остатки краски на почву, в канализацию или водостоки. Пустую тару и засохшую краску сдавать на свалку как бытовые отходы.<br><br>Не содержит органических растворителей. Не горит и не |

Производитель ООО «Сибирский завод отделочных материалов «ЛИВНА»
Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20
Телефон: 8 383 212 55 60, 230 00 38
E-Mail: livna_zaw@ngs.ru
Сайт: www.livna.ru

| | |
|---|---|
| | способствует горению.<br><br>Не содержит тяжелых металлов. |
| **Хранение** | Хранить при температуре +5° С до +35°С в плотно закрытой таре. Не допускать охлаждения ниже +3°С! Гарантийный срок хранения 24 мес. Со дня изготовления. |

| | | |
|---|---|---|
| **Плотность, удельный вес:** | ~ 1,25 г/см$^3$ | DIN 53217-3-1991<br>ISO 787-10 |
| **Количество проходов мокрой абразивной щеткой** | Свыше 20 000 | DIN 53778 |
| **Связующая основа:** | Полимеры | |
| **Цвет:** | Белый. Базовый. | |
| **Степень глянца:** | матовая | |
| **Структура:** | - | |
| **Вид и объем (вес) упаковки:** | Банка 0, 5 ; 1 л. | |
| **Хранение:** | Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5° до +35°С. Гарантийный срок хранения 24 месяца. | |
| **Способ нанесения:** | Кистью, валиком, распылителем. | |
| **Рабочая температура:** | Не проводить работы при температуре ниже +5°С (температура воздуха и обрабатываемого объекта). | |
| **Расход (на 2 слоя):** | 100-110г/м$^2$<br>Разные поверхности имеет различные свойства и оказывают влияние на расход материала. Для точного расчета расходуемого количества материала необходимо провести пробное нанесение. | DIN ISO 6504-3 |
| **Время высыхания (+20°С и 65% относительная влажность воздуха):** | Повторная обработка через 1,5 - 2 часа, окончательное высыхание 2 - 3 дня. | |
| **Разбавление:** | Материал оптимален. | |

Производитель ООО «Сибирский завод отделочных материалов «ЛИВНА»
Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20
Телефон: 8 383 212 55 60, 230 00 38
E-Mail: livna_zaw@ngs.ru
Сайт: www.livna.ru

| | | |
|---|---|---|
| **Отчистка рабочего инструмента:** | Сразу же после работы вымыть инструмент водой. | |
| | | |
| | | |
| | | |

*В случае возникновения особых проблем запросить техническую службу.*

***Примечание 1:*** Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

***Примечание 2:*** Использовать материал строго по назначению.

Производитель ООО «Сибирский завод отделочных материалов «ЛИВНА»
Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20
Телефон: 8 383 212 55 60, 230 00 38
E-Mail: livna_zaw@ngs.ru
Сайт: www.livna.ru