

Шпатлёвка WF 01 ремонтно - финишная.

Назначение	Применяется для выравнивания, и заполнения пор, раковин, по предварительно зашпатлеванными полимерными шпатлёвками, либо оштукатуренными гипсовыми (цементными) штукатурками поверхностям стен и потолков под последующую окраску любыми типами ЛКМ, оклеиванием обоями и синтетическими плёнками. Идеальна для выравнивания поверхности под декоративные штукатурки.
Особые Свойства	<ul style="list-style-type: none">• Идеальная белизна• Влагостойкая• Высокоэластичная• Безусадочная• Высокая адгезия к любому типу строительных материалов.
Тип поверхности	Бетон, кирпич, дерево, штукатурка, ЦСП, стеклосетка, стеклохолст, флизелин и т.п.), подготовленная минеральная плита и пр. ДВП, ДСП, ГКЛ, ГВЛ, СМЛ ГВЛВ, ГКЛВ и т.п.
Предварительная подготовка поверхности и нанесение	<p>Поверхность должна быть твердой, сухой, очищенной от пыли, отслаивающейся краски, воска, жирных (масляных) пятен, мастик и силикона. Непрочные (рыхлые) участки удалить и отремонтировать.</p> <p>Рекомендуем за один проход наносить слой не более 5мм. В случае необходимости можно нанести несколько слоёв, с просушкой каждого слоя.</p> <p>Перед нанесением, поверхность огрунтовать грунтом «Livna 27» или сильно впитывающую поверхность грунтом «Livna 07»</p> <p>Не рекомендуется применение других грунтов, так как их применение может существенно снизить адгезию шпатлёвки и в целом срок службы.</p>

Способ нанесения	Перед применением шпатлёвку тщательно перемешать. Не наносить шпатлёвку на поверхности, при температуре ниже +5°C и выше +35°C.
Состав	Полимеры. Экологически безопасные минеральные компоненты.
Блеск	матовый.
Цвет, колеровка	Белый. При необходимости допускается колеровать в светлые тона любыми пигментами для водорастворимых красок, любых систем, а так же тонер красками «Livna-S133» не рекомендуется добавлять пигментных паст более 5% от объема (возможно изменение вязкости шпатлевки и как следствие уменьшится толщина слоя нанесения)
Срок службы	При использовании по назначению не ограничен.
Расход	Зависит от толщины слоя. При слое 1 мм 1,76кг/м ²
Здоровье и безопасность	<p>Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в соответствии с требованиями европейских санитарных норм. Соответствует европейскому экологическому стандарту, регулирующему содержание ЛОС (летучих органических соединений) 2004/42/ЕС.</p> <p>(превосходит требования Российским санитарных норм)</p> <p>Во время работы рекомендуем надевать защитные очки и перчатки.</p> <p>При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратитесь к врачу. При попадании на кожу,</p>

Охрана окружающей среды

промойте водой с мылом.

Храните банки с плотно закрытой крышкой в местах, недоступных детям.

Не выливайте остатки шпатлёвки на почву, в канализацию или водостоки. Пустую тару и засохшую шпатлёвку сдавать на свалку как бытовые отходы.

Не содержит органических растворителей. Не горит и не способствует горению.

Не содержит тяжелых металлов.

Хранение

Хранить при температуре +5° С до +35°С в плотно закрытой таре. Не допускать охлаждения ниже +3°С! Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления.

В случае возникновения особых проблем запросить техническую службу.

Примечание 1: Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Примечание 2: Использовать материал строго по назначению.